Leistungserklärung
29102025

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Betsilan ADMIX

2. **Verwendungszweck(e):**

Dichtungsmittel für Beton

3. **Hersteller:**

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt 30, Maardu, 74114 Harju maakond, Estland

4. **Bevollmächtigter:**

Nicht zutreffend

5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 2+

6. **Harmonisierte Norm und notifizierte Stelle**

EN 934-2:T9
Durch eine notifizierte Stelle:
"Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ" NB 1504
Ehitajate tee 5, 19086, Tallinn, Estland

7. **Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Kapillare Wasseraufnahme	Bestimmt nach 7 Tagen Aushärtung: 50 % der Masse der Kontrollmischung nicht überschreitend. Bestimmt nach 28 Tagen Aushärtung: 60 % der Masse der Kontrollmischung nicht überschreitend.	EN 934-2:2009 +A1:2012
Druckfestigkeit	Im Alter von 28 Tagen: Prüfmischung ≥ 85 % der Festigkeit der Kontrollmischung	
Chloridgehalt	Maximaler Gehalt ≤ 0,1 M.-% (Masseanteil)	
Alkaligehalt	Maximaler Gehalt 0,5 Gew.-% (Gewichtsanteil)	
Korrosionsverhalten	Bestanden	
Luftgehalt	Bestanden	

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Margus Siilo (Technischer Leiter) Tallinn, den 29. Oktober 2024