

ConProtect Creme IN.

Vett hüljav impregneer tihedate ja poorsete mineraalsete pindade kaitseks.



Enne ConProtect Creme IN kasutamist.

Enne ConProtect Creme IN toote kasutamise kaalumist lugege hoolikalt selle ohutuskaarti (SDS), et saada ohutus- ja toksikoloogiaandmeid ning teavet õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta. Ohutuskaart on saadaval meie lehel slprotection.eu või teie kohaliku esindaja nõudmisel.





Kandke sobivaid isikukaitsevahendeid

Soovitatav kasutada paigalduspüstolit

ConProtect Creme IN kasutamine.

Puuraukude nurk ja asend



Toote õigeks paigaldamiseks tuleb müüritisse puurida augud. Soovitatav puuraukude vaheline kaugus sõltub aluspinna imavusest, kuid standardne soovitus on 10 cm. Puurimissügavus sõltub seina paksusest, tagades alati vähemalt 5 cm jääkpaksuse. Enne ConProtect Creme IN-i süstimist tuleb augud tolmust puhastada.

Injekteerimine paigalduspüstoliga



ConProtect Creme IN kantakse tavaliselt pinnale survevaba süstimisega, kasutades näiteks paigalduspüstolit.

Puuraukude sulgemine



Töödeldud müüristel lasta kuivada vähemalt 24 tundi



Pärast ConProtect Creme IN kasutamist.



Töövahendeid saab puhastada mistahes orgaanilise lahustiga.



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva mnt 30, Maardu 74114, Harjumaa, Eesti